



**Rádiem řízené projekční hodiny s
barevnou předpovědí počasí**

BAR339P

Návod k obsluze

Obsah

Úvod	3
Popis výrobku	3
Pohled zepředu	3
Pohled zezadu	4
Dálkový senzor	5
Začínáme	5
Napájení	5
Dálkový senzor	6
Přenos dat senzoru	7
Hodiny	7
Příjem hodin	7
Manuální nastavení času	8
Alarm	8
Předpověď počasí	9
Teplota	9
Projektor a nasvícení	10
Barva	11
Uzamčení tlačítek	11
Resetování	11
Upozornění	11
Technické údaje	12
O společnosti OREGON SCINTIFIC	13
EU prohlášení o shodě	13



POZOR!

Přítomnost laserového záření!
Neodkrývat, dokud je přístroj
napojen na zdroj elektrické
energie!

AIWA 230 V - KENWOOD

Úvod

Děkujeme za volbu těchto Oregon Scientific™ rádiem řízených projekčních hodin s barevnou předpovědí počasí. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze.


Popis výrobku

Pohled zepředu




1. **SNOOZE:** Ztlumení alarmu; aktivace nasvícení; otočení dvouřádkové projekce o 180°
2. **ALARM:** Zobrazení stavu alarmu; nastavení alarmu
3. **CLOCK:** Změna zobrazení; nastavení času
4. **▲/▼:** Přepnutí možností nastavení; aktivace/deaktivace příjmu hodin
5. **TEMP:** Přepnutí zobrazení vnitřní/vnější teploty
6. Projektor (LED)

Pohled zezadu



1. **FOCUS:** Zaostření projektovaného obrazu
2. **RESET:** Resetování na počáteční hodnoty
3. **°C/°F:** Volba jednotek teploty
4. **EU/UK:** Přepnutí rádiového signálu
5. Prostor pro baterii
6. Světelný senzor
7. **MEM:** Zobrazení aktuální, maximální a minimální teploty
8. **PROJECTION:** zapnutí/vypnutí projekce
9. **LIGHT:** Přepínač zapnutí/vypnutí nasvícení
10. **DEMO WEATHER FORECAST:** Volba mezi demo režimem a režimem předpovědi počasí
11. Konektor adaptéru

Dálkový senzor




1. LED stavový indikátor
2. Montážní otvor na stěnu
3. Prostor pro baterii
4. Otvor **RESET**: Resetování zařízení na počáteční hodnoty
5. Tlačítko **CHANNEL**: Volba kanálu 1

Začínáme


Napájení

Baterie slouží jako záloha napájení. Pro nepřetržité použití projektoru a nasvícení instalujte adaptér. Elektrická zásuvka musí být v blízkosti přístroje a musí být snadno dostupná.

Poznámka: Symbol  se zobrazí, pokud není připojen přívodní kabel.

Vložení baterií:


1. Sundejte kryt prostoru pro baterie a vložte baterie správnou polaritou.
2. Stiskněte tlačítko **RESET** po každé výměně baterií.

 POZICE	VÝZNAM
Oblast hodin/alarmu a vnitřní teploty.	Vybitá baterie hlavního zařízení.
Oblast vnější teploty.	Vybitá baterie senzoru.

Dálkový senzor

Nastavení senzoru:

1. Otevřete prostor pro baterie a vložte baterie správnou polaritou.
2. Postavte senzor do 30 m (98 stop) od hlavní jednotky pomocí stojanu na stůl nebo montáží na stěnu.






Dosah přenosu může být různý v závislosti od mnoha faktorů. Můžete experimentovat s různými pozicemi pro nalezení nejlepší.

Poznámka: Pro delší použití použijte alkalické baterie a litiové baterie u teplot pod bodem mrazu.

Přenos dat senzoru

Vnější senzor:

Hlavní jednotka automaticky vyhledá vnější senzor. Ikona příjmu senzoru v oblasti dálkového senzoru zobrazuje stav:

IKONA	POPIS
	Hlavní zařízení vyhledává senzory.
	Byl nalezen kanál.
	Senzor nelze nalézt.

Poznámka: Pokud není některý senzor nalezen, zkontrolujte baterie, překážky a pozici dálkové jednotky.

Pro nejlepší výsledky:

- Postavte senzor mimo přímého slunečního záření a vlhkosti.
- Postavte senzor směrem na hlavní jednotku, s minimálními překážkami.
- Postavte senzor na pozici, kde je čistý výhled na oblohu, mimo kovových nebo elektronických objektů.
- Postavte senzor co nejbližší k hlavní jednotce během studených zimních měsíců.

Hodiny

Příjem hodin

Tento výrobek je navržen k automatické synchronizaci hodin s časovým signálem.

Přesuňte přepínač **EU/UK** k volbě přijímaného signálu.

- **EU:** DCF-77 signál: do 1500 km (932 mil) od Frankfurtu, Německo.
- **UK:** MSF-60 signál: do 1500 km (932 mil) od Anthorn, Anglie.

Aktivace/deaktivace příjmu signálu:

Stiskněte a podržte ▲ k aktivaci nebo ▼ k deaktivaci příjmu signálu.

Poznámka: Příjem může trvat 2-10 minut. Pokud je signál slabý, zachycení signálu může trvat až 24 hodin.

Indikátor příjmu signálu:

Silný signál	Slabý signál	Bez signálu
		

Manuální nastavení času

1. Stiskněte a podržte tlačítko **CLOCK** po dobu 2 sekund.
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ změňte nastavení.
3. Stisknutím **CLOCK** potvrďte.
4. Pořadí nastavení je: posun časové zóny, 12/24-hodinový formát, hodiny, minuty, rok, den/formát měsíce, měsíc, den a jazyk.

Poznámka: Nastavení posunu času nastavuje hodiny o +/- 23 hodin od přijímaného časového signálu hodin.


Poznámka: Možnosti jazyku jsou Anglický (E), Německý (D), Francouzský (F), Italský (I), a Španělský (S).

Volba režimu zobrazení:

Stisknutím **CLOCK** zvolte mezi hodinami se sekundami a časem s dnem v týdnu.

Alarm

Nastavení alarmu:

1. Stiskněte a podržte tlačítko **ALARM** po dobu 2 sekund k otevření režimu nastavení alarmu.
2. Tlačítky ▲/▼ nastavte hodiny/minuty.
3. Stisknutím tlačítka **ALARM** potvrďte. Symbol  indikuje zapnutí alarmu.

Zapnutí/vypnutí alarmu:

1. Stisknutím tlačítka **ALARM** zobrazte čas alarmu.
2. Opětovným stisknutím tlačítka **ALARM** zapnete/vypnete alarm.

Ztlumení alarmu:

- Stisknutím **SNOOZE** ztlumíte alarm na 8 minut
- NEBO
- Stisknutím jakéhokoliv jiného tlačítka vypnete alarm a aktivuje se opět o 24 hodin.

Předpověď počasí

Tento přístroj předpovídá počasí na následujících 12 až 24 hodin do vzdálenosti 30-50 km (19-31 mil) se 75% přesností.

IKONA	BARVA	POPIS
	Červená/oranžová	Slunečno
	Růžová	Částečně zataženo
	Tyrkysová	Zataženo
	Purpurová	Děšť
	Zelená	Sníh

Teplota

Volba jednotek teploty:

Stiskněte °C/°F.

Přepnutí mezi vnější/vnitřní teplotou:

Stiskněte TEMP.  /  indikuje vnitřní a vnější teplotu.

Automatické zobrazování senzorů:

Stiskněte a podržte tlačítko **TEMP** po dobu 2 sekund k zobrazení dat senzoru po dobu 5 sekund.

K deaktivaci automatického zobrazování dat senzorů stiskněte **TEMP**.

K přepnutí mezi záznamem aktuální, minimální a maximální vnitřní/ vnější teploty:

Tiskněte opakovaně **MEM**.

Smazání záznamů:

Stiskněte a podržte tlačítko **MEM** po dobu 2 sekund.

Projektor a nasvícení

K aktivaci funkce projekce:

- Přesuňte spínač **PROJECTON** do pozice **ON** k trvalému nasvícení projekce.

Aktivace funkce nasvícení:

- Přesuňte přepínač **LIGHT** do pozice **ON** k nepřetržitému nasvícení. **NEBO**
- Stisknutím tlačítka **SNOOZE** zapněte projektor a nasvícení na 5 sekund.
- Opakovaným stisknutím překlopte dvouřádkovou projekci o 180 stupňů.

Poznámka: Pokud je projekce nasvícená, nedívejte se přímo do projektoru.



Poznámka: K úspoře energie baterie používejte projektor a nasvícení pouze s napájením z adaptéru. Světelný senzor vypne projektor automaticky, pokud zachytí externí světelný zdroj.

Barva


Barevné funkce svítí na LCD displeji. Jsou 2 různé typy zobrazení:

- **WEATHER FORECAST:** Barva se mění podle různých předpovědí počasí. (Podle zobrazení v předpovědi počasí).
- **DEMO:** Barva se postupně mění (duhové zobrazení).

K aktivaci/deaktivaci předpovědi počasí nebo zobrazení duhy přesuňte příslušný přepínač do jedné z následujících možností:

- **WEATHER FORECAST:** Barva se mění podle předpovědi počasí.
- **DEMO:** Pro postupné změny mezi barvami.

Uzamčení tlačítek

Automatické uzamčení tlačítek se aktivuje, pokud tlačítko nestisknete 1 minutu.  indikuje aktivaci uzamčení tlačítek, stisknutím kteréhokoliv tlačítka je odemknete.

Resetování

Stisknutím tlačítka **RESET** obnovíte počáteční nastavení.

Upozornění

- Nevystavujte přístroj nadměrné síle, otřesům, prachu, teplotě nebo vlhkosti.
- Nezakrývejte větrací otvory novinami nebo záclonami, apod.
- Neponořujte přístroj do vody. Pokud na něj vylijete tekutinu, okamžitě ji vysušte jemným, suchým hadříkem.
- Nečistěte přístroj drsnými nebo korozivními materiály.
- Nemanipulujte s vnitřními komponenty přístroje. Ztratíte tím právo na záruční opravu.
- Používejte pouze nové baterie. Nekombinujte nové a staré baterie.
- Obrázky zobrazené v návodu se mohou odlišovat od aktuálního zobrazení.
- Při likvidaci tohoto přístroje zajistěte jeho správnou likvidaci.

- Postavení tohoto přístroje na určité typy dřeva může způsobit poškození povrchu, za které společnost Oregon nenese odpovědnost. Přečtěte si pokyny o údržbě nábytku.
- Obsah tohoto návodu nesmí být reprodukován bez povolení výrobce.
- Nevyhazujte použité baterie do komunálního odpadu. Baterie musí být zlikvidovány správným způsobem v separovaném sběru.
- Všimněte si, že některá zařízení jsou vybavená bezpečnostním páskem baterií. Před prvním použitím tento pásek odstraňte.

Poznámka: Právo na změnu technických parametrů tohoto přístroje a obsahu návodu k obsluze je vyhrazené bez upozornění.

Technické údaje

TYP	POPIS
HLAVNÍ JEDNOTKA	
D x Š x V	177 x 56 x 112 mm (6.97 x 2.21 x 4.41 palců)
Hmotnost	340 g (12.0 oz) bez baterie
Jednotka teploty	°C / °F
Rozsah teploty	-5°C do 50°C (23°F do 122°F)
Rozlišení	0.1°C (0.2°F)
Frekvence signálu	433 MHz
Napájení	3 x UM-3 (AA) 1.5 V baterie/ 4.5V AC/DC adaptér

DÁLKOVÁ JEDNOTKA (THN132N / THN132NH)

D x Š x V	92 x 60 x 20 mm (3.6 x 2.4 x 0.8 palců)
Hmotnost	62 g (2.2 oz)
Přenosový dosah	30 m (98 stop) bez překážek
Rozsah teploty	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Napájení	1 x UM-3 (AA) 1.5 V baterie

O společnosti OREGON SCINTIFIC

Navštivte naši webstránku (www.oregonscientific.com) pro podrobnější informace o produktech Oregon Scientific.

www2.oregonscientific.com/about/international

EU prohlášení o shodě

Zde, společnost Oregon Scientific, prohlašuje, že tyto rádiem řízené projekční hodiny s barevnou předpovědí počasí (Model: BAR339P) jsou v souladu se základními požadavky a jinými příslušnými opatřeními Směrnice 1999/5/EC. Kopie podepsaného Prohlášení o shodě je dostupná na vyžádání přes náš Oregon Scientific zákaznický servis.



Všechny EC země

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.